



CAMINHÃO 10000 S



CAMINHÃO 10000 S

MOTOR	
Marca/modelo	MWM MAXXFORCE 4.8 / CUMMINS ISF 3.8
Nível de Emissões	PROCONVE P7 / EURO V
Controle de Emissões	Pós-Tratamento de gases por Redução Catalítica Seletiva (SCR)
Nº cilindros/ cilindradas	4 cil 4748 cm³ / 4 cil 3760 cm³
Potência Máxima	165cv(121,32 kw) a 2200rpm / 162cv(119 kw) a 2600rpm
Torque máximo	600 Nm a 1200 a 1600 rpm / 600 Nm a 1300 a 1700 rpm
Sistema de Injeção Eletrônica	COMMON RAIL
Combustível	Diesel

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão	24 V
Bateria	12 V/100 Ah (02 unidades)
Alternador	28V-80A / 28V-150 Ah

TRANSMISSÃO	
Embreamento tipo	Orgânica - Monodisco a seco c/ acionamento hidráulico
Diâmetro externo do disco	362 mm (MWM) - 330 mm (Cummins)
Caixa de Câmbio	EATON FSO 4505 C
Nº de marchas	5 a frente/1 a ré
Reduções	1ª 5,78:1 / 2ª 2,73:1 / 3ª 1,63:1 / 4ª 1,00:1 / 5ª 0,770:1 / ré 5,26:1

EIXOS	
Eixo dianteiro	MERITOR MFS 08
Tipo - Dianteiro	Viga I em aço forjado
Eixo traseiro	MERITOR 15-124 / DANA S16 - 130
Tipo - Traseiro	Eixo rígido em aço estampado / Carcaça fundida
Relação de redução Standard (NS)	4,30
Relações de redução opcionais (OPC)	3,73* / 3,91 / 4,10 / 4,56 :1 (* Somente para Dana S16-130)

DESEMPENHO TEÓRICO (BASEADO NAS RELAÇÕES NS E OPC)	
Velocidade Máxima	MWM(NS) 102 Km/h Cummins(NS) 115 Km/h MWM(opc) 117 Km/h*, 112 Km/h, 107 Km/h, 96 Km/h Cummins(opc) 130 Km/h*, 127 Km/h, 121 Km/h, 109 Km/h (* Somente para Dana S16-130)

Subida em Rampa no PBT	MWM(NS) 35,2% Cummins(NS) 35,3% MWM(opc) 29,8 Km/h*, 31,5 Km/h, 33,3 Km/h, 37,8 Km/h Cummins(opc) 29,9 Km/h*, 31,5 Km/h, 33,3 Km/h, 37,8 Km/h (* Somente para Dana S16-130)
------------------------	---

Partida em Rampa no PBT (Start Ability)	MWM(NS) 24,5% Cummins(NS) 24,5% MWM(opc) 21,1%*, 22,2%, 23,3%, 26,1% Cummins(opc) 19,3%*, 20,2%, 23,3%, 26,1% (* Somente para Dana S16-130)
---	---

PNEUS (TIPO)	
Dimensões	235/75R17,5"

RODAS (TIPO)	
Dimensões	6.75" x 17,5"

CHASSI	
Tipo	Escada em LNE 38 - Perfil "C" Parafusado
Suspensão Dianteira	Molas parabólicas progressivas e Barra estabilizadora
Suspensão Traseira	Molas semi-elípticas de duplo estágio e Barra estabilizadora
Amortecedores Dianteiro - Traseiro	Telescópicos de dupla ação

FREIOS	
Freio de Serviço	Tambor/ "S CAM" Pneumático Assistido Eletronicamente (ABS/EBD/ATC) com regulagem automática
Freio Motor (Acionamento/Atuação)	Eletro-pneumático/Tube de escape
Freio Estacionamento	Spring brake 24"

DIREÇÃO	
Modelo	ZF SERVOCOM 8090
Tipo	Hidráulica

CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L)	
Tanque de combustível	150 L
Reservatório de ureia (Arla 32)	16 L
Cárter do motor - Volume	9,3 L com filtro / 10,6 L com filtro
Caixa de Câmbio - Volume	4,6 litros
Diferencial - Volume	9,0 / 7,5 L

DIMENSÕES	
Entre eixos	3.750mm / 4350mm
Comprimento livre chassi p/aplicações	4.335mm / 5.144mm
Comprimento total veículo	6.560mm / 7.420mm
Largura espelho a espelho	2.900 mm
Largura(Face ext. pneus)Eixo Dianteiro	2.200 mm
Largura(Face ext. pneus)Eixo Traseiro	2.224 mm
Círculo de Viragem	15,5 m / 17,0 m

PESOS E CAPACIDADES	
Peso em ordem de Marcha	3.740/3.800 kg
PBT - Peso Bruto Total	10.000 kg
PBT com 3º Eixo (instalado por terceiros)	12.000 Kg
Carga Útil + Carroceria	6.260/6.200 Kg
CMT - Capacidade máxima de tração	15.500 kg
PBTC- Peso Bruto Total Combinado	15.500 kg
Carga Máxima Eixo Dianteiro	3.200 Kg
Carga Máxima Eixo Traseiro	6.800 Kg

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS	
Freio Motor	NS
Sistema Regulagem Aut. Do Freio	NS
Barra Estabilizadora Traseira	NS
Cilindro Pneum. Aux. da Embreagem	NS
Apoio de cabeça	NS
Conversor 24V/12V	NS
Defletores de ar (colunas dianteiras)	NS
Computador de bordo no Cluster	NS
Piloto automático	NS
Regulagem do Volante	Posição Fixa
Lanternas traseiras	Lâmpadas convencionais
Ventilação forçada e defroster	NS
Cintos retráteis	NS (exceto posição central)
Tacógrafo digital	NS
Kit Calibração e Limpeza	OPC

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS	
Kit cama	OPC
Kit Basculamento Hidráulico da Cabine	OPC
Sistema Ar Quente	OPC
Kit - Pneu Radial Michelin, GoodYear, Pirelli, Bridgestone	OPC
Cor do para-choque/para-lamas/estribo	Preto graneeado
Ar Condicionado	OPC
Vidro Elétrico	OPC
Retrovisor Elétrico	OPC
Retrovisor de Rampa	OPC
Vidro Vigia Traseiro	OPC
Cores Solidas (Amarelo, Verde, Azul)	OPC
Cores Metálicas (Prata, Cinza, Marrom)	OPC
Tampa do tanque Arla 32 com chave	NS
Alçapão do teto	Fixo
Porta-objetos das portas	Apenas lado do motorista
DRL - Luz diurna	OPC
Porta-objetos central do painel	OPC
Rede porta-objetos painel traseiro	OPC
Pega-mãos do teto	OPC
Pega-mãos das portas	OPC
Porta-sabão	OPC

NS (Normal de Série) / OPC (Opcional) / NA (Não Aplicável) Caminhões



CONCESSIONÁRIO

www.agrale.com.br

BR - 116 Km 145, nº 15104

95059-520 - Caxias do Sul - RS

Telefone: (54) 3238.8000



O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características ou opcionais diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo para oferta, a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante.

