



CAMINHÃO 14000 LX (imagem ilustrativa)



CAMINHÃO 14000 LX (imagem ilustrativa)

MOTOR	
Marca/modelo	MWM MAXXFORCE 4.8
Nível de Emissões	PROCONVE P7 / EURO V
Controle de Emissões	Pós-Tratamento de gases por Redução Catalítica Seletiva (SCR)
Nº cilindros/ cilindradas	4/4748 cm³
Potência Máxima	190cv(140 kw) a 2200rpm
Torque máximo	720 Nm a 1200/1600 rpm
Sistema de Injeção Eletrônica	COMMON RAIL
Combustível	Diesel

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão	24 V
Bateria	12 V/100 Ah (02 unidades)
Alternador	28 V/80 A

TRANSMISSÃO	
Embreagem tipo	Orgânica - Monodisco a seco c/ acionamento hidráulico assistido a ar
Diâmetro externo do disco	365 mm
Caixa de Câmbio	EATON FS 5406 A
Nº de marchas	6 a frente/1 a ré
Reduções	1ª 9,01:1 / 2ª 5,27:1 / 3ª 3,22:1 / 4ª 2,04:1 / 5ª 1,36:1 / 6ª 1,00:1 / ré 8,63:1

EIXOS	
Eixo dianteiro	SIFCO 6.0
Tipo - Dianteiro	Viga I em aço forjado
Eixo traseiro	MERITOR 19-235
Tipo - Traseiro	Eixo rígido em aço estampado
Relação de redução Standard (NS)	4,56 / 6,36 :1
Relações de redução opcionais (OPC)	4,88 / 6,80 :1

DESEMPENHO TEÓRICO (BASEADO NAS RELAÇÕES NS E OPC)	
Velocidade Máxima	106 km/h / 76 Km/h (NS) 99 Km/h / 71 Km/h (OPC)
Subida em Rampa no PBT	39,5% / 60,9% (NS) 42,9% / 67,1% (OPC)
Partida em Rampa no PBT (Start Ability)	27,1% / 39,2% (NS) 29,2% / 42,4% (OPC)
Relação Potência / Peso	13,57 CV / TON

PNEUS (TIPO)	
Dimensões	275/80R22,5" (NS) 1000x20 com câmara (OPC) 275/80R22,5" (p/ caçamba) (OPC)

RODAS (TIPO)	
Dimensões	7,50" x 22,5"

CHASSI	
Tipo	Escada em LNE 38 - Perfil "C" Parafusado
Suspensão Dianteira	Molas parabólicas progressivas e Barra estabilizadora
Suspensão Traseira	Molas semi-elípticas progressivas de duplo estágio e Barra estabilizadora
Amortecedores Dianteiro - Traseiro	Telescópicos de dupla ação

FREIOS	
Freio de Serviço	Tambor/ "S CAM" Pneumático Assistido Eletronicamente (ABS/EBD/ATC) com regulagem automática
Freio Motor (Acionamento/Atuação)	Eleto-pneumático/Tube de escape
Freio Estacionamento	Spring brake 30"

DIREÇÃO	
Modelo	ZF SERVOCOM 8095
Tipo	Hidráulica

CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L)	
Tanque de combustível	210 L(opc. 300, exceto para EE 3.560mm)
Reservatório de ureia (Arla 32)	35 L
Cárter do motor - Volume	9,3 L c/ filtro
Caixa de Câmbio - Volume	9,2 litros
Diferencial - Volume	18,5 litros

DIMENSÕES	
Entre eixos	3.560mm / 4.800mm
Comprimento livre chassi p/aplicações	3.950mm / 6.320mm
Comprimento total veículo	6.267mm / 8.680mm
Largura espelho a espelho	3.000 mm
Círculo de Viragem	14,4 m / 16,5 m

PESOS E CAPACIDADES	
Peso em ordem de Marcha	5.140/5.290kg
PBT - Peso Bruto Total	14.000 kg
Carga Útil + Carroceria	8.860/8.710Kg
CMT - Capacidade máxima de tração	27.200 kg
PBTC- Peso Bruto Total Combinado	27.200 kg
Carga Máxima Eixo Dianteiro	5.000 Kg
Carga Máxima Eixo Traseiro	9.000 Kg

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS	
Freio Motor	NS
Sistema Regulagem Aut. Do Freio	NS
Barra Estabilizadora Traseira	NS
Cilindro Pneum. Aux. da Embreagem	NS
Apoio de cabeça	NS
Defletores de ar (colunas dianteiras)	NS
Farol de Neblina	NS
Computador de bordo no Cluster	NS
Piloto automático	NS
Regulagem do Volante	Ajuste de altura e profundidade
Lanternas traseiras	Led
Cintos retráteis	NS (exceto posição central)
Tacógrafo digital	NS
Kit Calibração e Limpeza	NS

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS	
Kit cama	OPC
Kit Basculamento Hidráulico da Cabine	NS
Sistema Ar Quente	OPC
Kit - Pneu Radial Michelin, GoodYear, Pirelli, Bridgestone	OPC
Ar Condicionado	NS
Vidro Elétrico	NS
Retrovisor Elétrico	NS
Retrovisor de Rampa	NS
Vidro Vigia Traseiro	OPC
Tanque Combustível 300lt	OPC
Cores Sólidas (Amarelo, Verde, Azul)	OPC
Cores Metálicas (Prata, Cinza, Marrom)	OPC
Tampa do tanque Arla 32 com chave	NS
Alçapão do teto	NS - Com abertura
DRL - Luz diurna	NS
Defletor de ar (Quebra vento)	OPC
Kit multimídia	OPC
Climatizador	OPC
Calhas de chuva	NS
Película nos vidros	NS
Rádio AM/FM com entrada USB	NS
Alto Falantes	NS
Antena	NS
Suporte para celular	NS
Capa das porcas de roda	NS
Calotas de rodas	NS
Alarme	NS
Tapa sol - Boné	NS
Cortinas	OPC

NS (Normal de Série) / OPC (Opcional) / NA (Não Aplicável) Caminhões



www.agrale.com.br

BR - 116 Km 145, nº 15104
95059-520 - Caxias do Sul - RS
Telefone: (54) 3238.8000



O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características ou opcionais diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo para oferta, a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante.

