



CAMINHÃO 8700 LX (imagem ilustrativa)



CAMINHÃO 8700 LX (imagem ilustrativa)

MOTOR	
Marca/modelo	CUMMINS ISF 3.8
Nível de Emissões	PROCONVE P7 / EURO V
Controle de Emissões	Pós-Tratamento de gases por Redução Catalítica Seletiva (SCR)
Nº cilindros/ cilindradas	4/3760cm³
Potência Máxima	162cv (119 kw) a 2600 rpm
Torque máximo	600 Nm / 1300 a 1700 rpm
Sistema de Injeção Eletrônica	COMMON RAIL
Combustível	Diesel

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão	24 V
Bateria	12 V/100 Ah (02 unidades)
Alternador	28 V/110 A

TRANSMISSÃO	
Embreagem tipo	Orgânica - Monodisco a seco c/ acionamento hidráulico
Diâmetro externo do disco	330 mm
Caixa de Câmbio	EATON FSO 4505 C
Nº de marchas	5 a frente/1 a ré
Reduções	1ª 5,78:1 / 2ª 2,73:1 / 3ª 1,63:1 / 4ª 1,00:1 / 5ª 0,770:1 / ré 5,26:1

EIXOS	
Eixo dianteiro	MERITOR MFS 08
Tipo - Dianteiro	Viga I em aço forjado
Eixo traseiro	DANA 284
Tipo - Traseiro	Eixo rígido em aço forjado
Relação de redução Standard (NS)	4,10
Relações de redução opcionais (OPC)	4,63 / 5,38 :1

DESEMPENHO TEÓRICO (BASEADO NAS RELAÇÕES NS E OPC)	
Velocidade Máxima	117 Km/h (NS) 104 Km/h / 89 Km/h (OPC)
Subida em Rampa no PBT	40,5% (NS) 47,2% / 57,7% (OPC)
Partida em Rampa no PBT (Start Ability)	28% (NS) 31,9% / 37,8% (OPC)

PNEUS (TIPO)	
Dimensões	215 / 75R17,5"

RODAS (TIPO)	
Dimensões	6.00" x 17,5"

CHASSI	
Tipo	Escada em LNE 38 - Perfil "C" Parafusado
Suspensão Dianteira	Molas parabólicas progressivas e Barra estabilizadora
Suspensão Traseira	Molas semi-elípticas de duplo estágio e Barra estabilizadora
Amortecedores Dianteiro - Traseiro	Telescópicos de dupla ação

FREIOS	
Freio de Serviço	Tambor/ "S CAM" Pneumático Assistido Eletronicamente (ABS/EBD/ATC) com regulagem automática
Freio Motor (Acionamento/Atuação)	Eletro-pneumático/ Tubo de escape
Freio Estacionamento	Spring brake 24"

DIREÇÃO	
Modelo	ZF SERVOCOM 8090
Tipo	Hidráulica

CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L)	
Tanque de combustível	150 L
Reservatório de ureia (Arla 32)	16 L
Cárter do motor - Volume	10,6 L c/ filtro
Caixa de Câmbio - Volume	4,6 litros
Diferencial - Volume	4,5 litros

DIMENSÕES	
Entre eixos	4.200mm / 3.500mm
Comprimento livre chassi p/aplicações	4.840mm / 4.140mm
Comprimento total veículo	7.110mm / 6.220mm
Largura espelho a espelho	2.900 mm
Largura(Face ext. pneus)Eixo Dianteiro	2.200 mm
Largura(Face ext. pneus)Eixo Traseiro	2.130mm / 2.130mm
Círculo de Viragem	16,5 m / 14,5 m

PESOS E CAPACIDADES	
Peso em ordem de Marcha	3.530/3.410 kg
PBT - Peso Bruto Total	8.700 kg
PBT com 3º Eixo (instalado por terceiros)	11.000 kg
Carga Útil + Carroceria	5.170/5.290 Kg
CMT - Capacidade máxima de tração	11.000 kg
PBTC- Peso Bruto Total Combinado	11.000 kg
Carga Máxima Eixo Dianteiro	3.200 kg
Carga Máxima Eixo Traseiro	5.500 kg

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS	
Freio Motor	NS
Sistema Regulagem Aut. Do Freio	NS
Barra Estabilizadora Traseira	NS
Cilindro Pneum. Aux. da Embreagem	NS
Apoio de cabeça	NS
Defletores de ar (colunas dianteiras)	NS
Computador de bordo no Cluster	NS
Piloto automático	NS
Regulagem do Volante	Ajuste de altura e profundidade
Lanternas traseiras	Led
Cintos retráteis	NS (exceto posição central)
Tacógrafo digital	NS
Kit Calibração e Limpeza	NS

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS	
Kit cama	OPC
Kit Basculamento Hidráulico da Cabine	NS
Kit - Pneu Radial Michelin, GoodYear, Pirelli, Bridgestone	OPC
Cor do para-choque/para-lamas/estribo	Mesma cor da cabine
Ar Condicionado	NS
Vidro Elétrico	NS
Retrovisor Elétrico	NS
Retrovisor de Rampa	NS
Vidro Vigia Traseiro	OPC
Cores Solidas (Amarelo, Verde, Azul)	OPC
Cores Metálicas (Prata, Cinza, Marrom)	OPC
Tampa do tanque Arla 32 com chave	NS
Alçapão do teto	NS - Com abertura
DRL - Luz diurna	NS
Porta-objetos central do painel	NS
Rede porta-objetos painel traseiro	NS
Defletor de ar (Quebra vento)	OPC
Kit multimídia	OPC
Climatizador	OPC
Calhas de chuva	NS
Película nos vidros	NS
Rádio AM/FM com entrada USB	NS
Alto Falantes	NS
Antena	NS
Suporte para celular	NS
Capa das porcas de roda	NS
Calotas de rodas	NS
Alarme	NS
Tapa sol - Boné	NS

NS (Normal de Série) / OPC (Opcional) / NA (Não Aplicável) Caminhões



CONCESSIONÁRIO

www.agrale.com.br

BR - 116 Km 145, nº 15104
95059-520 - Caxias do Sul - RS
Telefone: (54) 3238.8000



O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características ou opcionais diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo para oferta, a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante.

